

Selablock

Tinta de alta espessura.

Descrição

SELABLOCK é uma tinta de alta espessura, ela foi desenvolvido para solucionar a impermeabilização e pintura em bloco de concreto. Proporciona uma camada sólida na superfície, não permitindo as infiltrações de umidades, fungos etc

Indicação

Indicado para pintura de superfícies externas e internas de alvenaria em geral, concreto, blocos de cimento, blocos cerâmicos, placas pré-moldadas, entre outras.

Vantagens

- Não desbota;
- Resistente aos raios UV;
- Fácil aplicação;
- Ação Impermeabilizante;

Dados do Técnico

Embalagem:	Barrica de 30 kg e saco de 20 Kg.
Validade:	6 Meses a partir da data de fabricação.
Composição básica:	Polímeros acrílicos, minerais dolomíticos e aditivos.
Condições de armazenamento:	Armazenar em local seco, em temperaturas entre +5°C e +35°C. Protegido da luz direta do sol e do gelo.
Ambiente:	Interno e externo.

Preparação do Produto

	Assim que abrir a embalagem, mexa bem o produto usando um pouco de água limpa, para que o produto se torne homogêneo e na viscosidade desejada.
Cura:	Ao toque: 1 horas Final: 7 horas Cura: 7 dias. Para limpeza: 15 dias
Consumo:	1Kg de SELABLOCK rende até 1m ²
Ferramentas:	Aplica-se com rolo de textura, fibra, espuma ou rolo de lã

Importante

Rendimento pode variar de acordo com a superfície e acabamento desejado do aplicador.

ATENÇÃO: POR SE TRATAR DE UM REVESTIMENTO ACRÍLICO TEXTURIZADO FORMULADO COM PARTÍCULAS MINERAIS, EVENTUALMENTE PODERÃO OCORRER DIFERENÇAS DE TONALIDADE ENTRE OS LOTES DE FABRICAÇÃO QUE PODERÃO SE TORNAR MAIS EVIDENTES QUANDO APLICADOS NA MESMA PAREDE OU SUPERFÍCIE. ISSO NÃO É CARACTERIZADO COMO VÍCIO DO PRODUTO. PROCURE SEMPRE APLICAR LOTES IGUAIS NA MESMA PAREDE OU SUPERFÍCIE. ESTE PRODUTO NÃO PODE SER APLICADO SOBRE SUPERFÍCIES ESMALTADAS, VITRIFICADAS, ENCERADAS OU NÃO POROSAS



Preparação da Superfície

A superfície deve estar limpa, isenta de pó, umidade e outras sujeiras. Se você identificar mofo, lave com solução à base de cloro. Se a parede estiver desgastada/desagregando, raspe ou escove as partes soltas.

Uso do local

O ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a secagem final da pintura.

Armazenamento

Local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre com cuidado a embalagem, após vazia, não deve ser incinerada ou reutilizada. Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor.

Limpeza e Conservação

Após a cura total do revestimento (para garantir a maior durabilidade do sistema de pintura, aconselha-se aguardar no mínimo 15 dias antes de promover limpeza na superfície pintada) a superfície poderá ser limpa de forma suave e homogênea se possível em toda a superfície pintada, utilizando-se pano branco limpo (de preferência em algodão) ou esponja macia e solução de água e detergente líquido neutro, após limpeza fazer o enxague com água limpa. Para manchas mais agressivas que não sejam removíveis utilizando-se pano/esponja macia e água e detergente, deve-se efetuar a pintura de toda a superfície atingida até uma descontinuidade (canto ou friso).

Precauções

O ambiente deve ser mantido ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Durante o manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando a embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2. Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos respeitando a legislação local.

Termo de garantia

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e a garantia de durabilidade está condicionada ao uso adequado do mesmo. Garantia de 05 anos, fornecidos em condições adequadas para uso em paredes internas e externas. Existem alguns fatores na qual a garantia está condicionada:

- Aplicação do material por profissionais não credenciados,
- Local da aplicação do material, apresentar manchas ocasionadas por produtos desconhecidos, infiltrações de dentro para fora, deslocamento do revestimento devido a solturas de reboco e por problemas estruturais do imóvel;
- Aplicação em paredes úmidas ou quando apresentar crostas de sujeiras e/ou bolor.
- Importante nunca aplicar sobre paredes quentes e sob calor excessivo do sol.

A não observância dessas indicações pode gerar problemas de descascamento da superfície, perda das características de aderência e resistência ao atrito.

As recomendações e informações contidas neste boletim são meramente orientativas e dadas de boa fé e representam o melhor de nosso conhecimento. O consumidor/aplicador deve observar os procedimentos e normas existentes.