

USECOLOR FLEX

Tinta elastomérica

Descrição Produto indicado para ambientes com ação do tempo, pode ser aplicado em superfícies externas e internas.

O produto **USECOLOR** substitui as tintas convencionais com grande vantagem, é formada uma película emborrachada elástica prevenindo o aparecimento de fissuras e infiltrações externas.

Vantagens Protege contra fissuras;
Ótima resistência;
Fácil aplicação;
Baixo odor.

Dados do Técnicos	
Acabamento	Fosco
Embalagem	Galão de 3,6 L e Balde de 18 L
Validade:	12 Meses a partir da data de fabricação
Composição básica	Polímero acrílico modificado, pigmentos, cargas, ativos e água
Densidade	1,13 g/cm ³
Temperatura de aplicação	Min. +15°C / Max. +30°C
Cura Inicial	30 minutos
Cura Final	6 horas
Consumo	de 5 a 15m ² variando de acordo com a superfície.
Condições de armazenamento	Armazenar em local seco, em temperaturas entre +5°C e +35°C. Protegido da luz direta do sol e do gelo.

Preparo da Superfície A superfície deve estar seca, limpa, livre de impurezas, como: Óleo, resinas, pinturas, desmoldantes, ferrugem, etc.

Aplicação do Produto Diluir a tinta em até 10 % de água potável.
Aplicar com rolo, pincel, trincha ou pistola.
Para um melhor resultado aplicar a tinta de 2 a 3 demãos.

Garantia A garantia da durabilidade do **USECOLOR** está atrelada ao seu bom uso, que deverá ser usado com pleno conhecimento técnico do produto.

Nosso departamento técnico está a disposição para esclarecimento de todas as dúvidas.

Recomendações

Respeite a temperatura ideal para a aplicação;
Verifique a umidade do local aplicado, o mesmo deverá estar completamente seco;
É necessário a utilização de EPI's adequados como: Óculos de segurança;
Luvas; Máscaras; Botas de borracha.

Precauções

Evitar contato com a pele, caso contato com os olhos ou ingestão, não provocar vômito, procurar atendimento médico imediatamente.
